



since 1920

Celma Indukta

Trójfazowe silniki klatkowe jednobiegowe do dźwigów osobowych i osobowo-towarowych

SDCg 160L6A

informacje podstawowe	
wielkość mechaniczna	160
rodzaj pracy	S1
system chłodzenia	IC411
stopień ochrony	54
klasa izolacji	F
parametry eksploatacyjne	
moc znamionowa [kW]	7.5
prędkość synchroniczna [1/min]	1000
częstotliwość [Hz]	50
napięcie znamionowe 1 [V]	400
prąd przy napięciu znamionowym 1 [A]	15.4
moc znamionowa [HP]	10
moment znamionowy [Nm]	75
liczba biegunów	6
prędkość znamionowa [1/min]	960
sprawność znamionowa [%]	87.0
współczynnik mocy znamionowy	0.81
rozruch gwiazda/trójkąt	TAK
moment rozruch./moment znamion.	2.3
prąd rozruch/prąd znamion.	6.7
moment maks./moment znamion.	2.8
moment rozruchowy [Nm]	173
prąd rozruchowy przy napięciu znamionowym 1 [A]	103
moment maksymalny [Nm]	210
połączenie uzwojeń	Y/tr
dane techniczne	
masa (IMB3) [kg]	130
wilgotność względna	95
wykonanie klimatyczne	umiarkowany
moment bezwładności [kgm ²]	0.1
łożyska strony napędowej	6309 2Z C3
łożyska strony przeciwnapędowej	6309 2Z C3
położenie skrzynki zaciskowej	GÓRA
liczba zacisków	6
dławnica	2
termiczne zabezpieczenie uzwojeń	3xPTC
kałużba	żeliwo
łapa	żeliwo
tarcze łożyskowe	żeliwo
współpraca z przemiennikiem częstotliwości	TAK