



since 1920

Celma Indukta

Trójfazowe silniki klatkowe wysokosprawne NEMA PREMIUM - seria SIE

SIE254T6

informacje podstawowe	
klasa sprawności	NEMA PREMIUM
stopień ochrony	IP55
klasa izolacji	F
zgodność z normami	NEMA & CSA
rodzaj pracy	CONTINUOUS
system chłodzenia	IC411
prąd rozruchowy przy napięciu znamionowym 2 [A]	62.0
wielkość mechaniczna	254
parametry eksploatacyjne	
moc znamionowa [HP]	7.5
prędkość synchroniczna [1/min]	1200
częstotliwość [Hz]	60
napięcie znamionowe 1 [V]	460
prąd przy napięciu znamionowym 1 [A]	10.4
moc znamionowa [kW]	5.60
moment znamionowy [Lb-Ft]	33.2
liczba biegunów	6
sprawność (1/4 obciążenia) [%]	81.1
sprawność (1/2 obciążenia) [%]	88.6
sprawność (3/4 obciążenia) [%]	90.6
sprawność znamionowa [%]	91.0
sprawność (5/4 obciążenia) [%]	90.9
współczynnik mocy (1/4 obciążenia)	0.34
współczynnik mocy (1/2 obciążenia)	0.54
współczynnik mocy (3/4 obciążenia)	0.67
współczynnik mocy znamionowy	0.74
współczynnik mocy (5/4 obciążenia)	0.78
napięcie znamionowe 2 [V]	575
napięcie znamionowe 3 [V]	208
prąd przy napięciu znamionowym 2 [A]	8.3
prąd przy napięciu znamionowym 3 [A]	22.0
moment rozruch./moment znamion.	320
moment maks./moment znamion.	350
prąd rozruchowy przy napięciu znamionowym 1 [A]	77.5
prędkość znamionowa [1/min]	1185
NEMA design	A
Code letter	K
service factor	1.3
dane techniczne	
masa silnika [Lbs]	321
położenie skrzynki zaciskowej	z lewej strony

możliwość obracania skrzynki	TAK
kadłub	ŻELIWO
tarcze łożyskowe	ŻELIWO
łapa	ŻELIWO
współpraca z przemiennikiem częstotliwości	TAK
moment bezwładności Wk2 [Lb-Ft2]	2.63